

Szklarstwo > Silikony i akryle > Silikon do akwariów 310 ml Tytan nr kat. SAT

## Silikon do akwariów 310 ml Tytan nr kat. SAT



**Model :** SAT

**Silikon do akwariów 310 ml Tytan nr kat. SAT**

**Producent :** Selena

**Silikon do akwariów 310 ml Tytan**

**Numer katalogowy:** SAT

**Producent:** Selena

**Seria:** TYTAN PROFESSIONAL

Elastyczny silikon przeznaczony przede wszystkim do uszczelniania i klejenia akwariów oraz innych konstrukcji szklanych.

Doskonale przyczepny do powierzchni gładkich (m.in. szkła, ceramiki, aluminium i innych metali).

**Cechy:**

wodoszczelny

transparentny (bezbarwny)

mocno-wiążący

szybko się utwardza

bezpieczny dla organizmów żywych

nie zawiera rozpuszczalników organicznych

odporny na promienie UV i zmiany temperatury

odporny na starzenie (nie odbarwia się, nie kurczy, nie pęka)

**Zastosowanie:**

uszczelnianie i klejenie akwariów oraz terrariów

uszczelnianie okien

szklenie lad, witryn, szklarni

uszczelnianie kolektorów słonecznych

uszczelnianie złączy szklanych

**dane techniczne:**

**konsystencja:** pasta

**system utwardzania:** octanowy

**kolor:** bezbarwny

Szklarstwo > Silikony i akryle > Silikon do akwariów 310 ml Tytan nr kat. SAT

## Silikon do akwariów 310 ml Tytan nr kat. SAT

ciężar właściwy: 1,03 + 0,02 g/cm<sup>3</sup>

twardość shore A: 25

moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,49 MPa (ISO 8339)

wydłużanie przy zerwaniu: 115 % (ISO 8339)

naprężenie przy zerwaniu: 0,55 MPa (ISO 8339)

zalecana temperatura stosowania: od +4°C do +40°C  
(tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)

odporność temperaturowa: od -50°C do +180°C

przystosowanie do ruchu: 20%

powrót elastyczne (ISO 7389): > 90%

zmniejszenie objętości po utwardzeniu (ISO 10563): < 2%

czas obróbki: 10 - 20 min

tempo utwardzania: 3,0 mm/24h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza)

Karta charakterystyki silikonu do akwariów Tytan

Karta techniczna silikonu do akwariów Tytan

**Cena : 18,14zł z VAT (14,75zł bez VAT)**

Dostępność: Produkt został dodany do katalogu:niedziela, 16 listopad 2008