

Szklarstwo > Silikony i akryle > Silikon szklarski 310 ml Tytan nr kat. SST

## Silikon szklarski 310 ml Tytan nr kat. SST



**Model : SST**

**Silikon szklarski 310 ml Tytan nr kat. SST**

**Producent : Selena**

**Silikon szklarski 310 ml**

**Numer katalogowy: SST**

**Producent: Selena**

**Seria: TYTAN PROFESSIONAL**

Jednoskładnikowy uszczelniacz wodoodporny, przeznaczony specjalnie do powierzchni gładkich, przede wszystkim do szkła, glazury, powierzchni laminowanych, lakierowanych i tworzyw sztucznych.

**Cechy:**

doskonale przyczepny do powierzchni gładkich

odporny na duże wahania temperatury i zmienne warunki atmosferyczne

odporny na działanie promieni UV

odporny na efekty starzenia &#8211; nie kurczy się, nie odbarwia, nie pęka

szybkoutwardzalny

wodoodporny

elastyczny

bez rozpuszczalników organicznych

**Zastosowanie:**

szklenie okien, drzwi, świetlików, lad, witryn, ścianek działowych itp.

uszczelnianie ram okiennych i złącz szklanych

uszczelnianie chłodzi i elementów chłodniczych

uszczelnianie wentylacji i klimatyzacji

**dane techniczne:**

konsystencja: pasta

system utwardzania: octanowy

kolor: bezbarwny biały, szary, brązowy, czarny

Szklarstwo > Silikony i akryle > Silikon szklarski 310 ml Tytan nr kat. SST

## Silikon szklarski 310 ml Tytan nr kat. SST

ciężar właściwy: 1,03 g/cm<sup>3</sup>

twardość shore A: 20

moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,40 MPa (ISO 8339)

wydłużanie przy zerwaniu: 300% (ISO 8339)

naprężenie przy zerwaniu: 0,7 MPa (ISO 8339)

zalecana temperatura stosowania: od +5°C do +40°C  
(tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)

odporność temperaturowa: od -50°C do +180°C

przystosowanie do ruchu: 25%

powrót elastyczne: > 90%

zmniejszenie objętości po utwardzeniu: < 2 %

czas obróbki: 10÷ 20 min

tempo utwardzania: 3,0 mm/24h, (zależnie od grubości spoiny oraz temperatury otoczenia i wilgotności powietrza)

Karta charakterystyki silikonu Tytan

Karta techniczna silikonu Tytan

**Cena : 14,12zł z VAT (11,48zł bez VAT)**

Dostępność: Produkt został dodany do katalogu:niedziela, 16 listopad 2008