

Tuleja mosiężna rozprężna nr kat. TM



Model : TM

Tuleja mosiężna rozprężna nr kat. TM

Producent : Koelner

Tuleja mosiężna rozprężna

Numer katalogowy: TMDane techniczne tulei 5 mm:

- >> Średnica wewnętrzna: 5 mm
- >> Średnica zewnętrzna: 7 mm
- >> Długość wiercenia: 22 mm
- >> Długość tulei: 20 mm
- >> Materiał: mosiądz ryflowany
- >> Zawartość opakowania: 100 szt.Dane techniczne tulei 6 mm:

- >> Średnica wewnętrzna: 6 mm
- >> Średnica zewnętrzna: 8 mm
- >> Długość wiercenia: 27 mm
- >> Długość tulei: 25 mm
- >> Materiał: mosiądz ryflowany
- >> Zawartość opakowania: 100 szt.Dane techniczne tulei 8 mm:

- >> Średnica wewnętrzna: 8 mm
- >> Średnica zewnętrzna: 10 mm
- >> Długość wiercenia: 32 mm
- >> Długość tulei: 30 mm
- >> Materiał: mosiądz ryflowany
- >> Zawartość opakowania: 100 szt.Dane techniczne tulei 10 mm:

- >> Średnica wewnętrzna: 10 mm
- >> Średnica zewnętrzna: 12 mm
- >> Długość wiercenia: 43 mm
- >> Długość tulei: 40 mm
- >> Materiał: mosiądz ryflowany
- >> Zawartość opakowania: 100 szt.Dane techniczne tulei 12 mm:

- >> Średnica wewnętrzna: 12 mm
- >> Średnica zewnętrzna: 15 mm
- >> Długość wiercenia: 40 mm
- >> Długość tulei: 38 mm
- >> Materiał: mosiądz ryflowany
- >> Zawartość opakowania: 50 szt.Dane techniczne tulei 16 mm:

- >> Średnica wewnętrzna: 16 mm
- >> Średnica zewnętrzna: 20 mm
- >> Długość wiercenia: 48 mm
- >> Długość tulei: 45 mm
- >> Materiał: mosiądz ryflowany
- >> Zawartość opakowania: 50 szt.Podłoże:Betón wolny

Systemy mocowań > Kołki rozporowe > Tuleja mosiężna rozprężna nr kat. TM

Tuleja mosiężna rozprężna nr kat. TM

od rys i pęknięć klasy B15 lub wyższej. Zalety

- >> Możliwość montażu w podłozach, w których nie możemy wykonać głębokiego otworu.
 - >> Możliwość użycia dowolnej długości prętów lub śrub – nieograniczona grubość elementu mocowanego.
- Zalecenia montażowe:

- >> Wywiercić otwór w podłożu o średnicy podanej w tabeli dla danej kotwy i głębokości nie mniejszej niż podana w tabeli.
 - >> Oczyszczyć otwór ze zwiercin wyciorem.
 - >> Włożyć tuleję do otworu.
 - >> Wkręcić śrubę / pręt gwintowany w tuleję.
- Cena : 67,65zł z VAT (55,00zł bez VAT)**

Options available for Tuleja mosiężna rozprężna nr kat. TM :

średnica tulei

- 16 mm (+232,47zł)
- 12 mm (+82,41zł)
- 10 mm (+82,41zł)
- 8 mm (+35,67zł)
- 6 mm
- 5 mm (+3,69zł)

Dostępność: Produkt został dodany do katalogu: niedziela, 04 styczeń 2009