

Szklarstwo > Silikony i akryle > Silikon do akwariów KA12 300 ml nr kat. KA12

Silikon do akwariów KA12 300 ml nr kat. KA12



Model : KA12

Silikon do akwariów KA12 300 ml nr kat. KA12

Producent : Lakma

Silikon do akwariów KA12 300 ml

Numer katalogowy: KA12

Utwardza się wilgocią z powietrza dając trwałe spoiny o wysokich właściwościach mechanicznych. Odporny na wodę, zmienne warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur i promieniowanie UV. Bardzo dobrze przyczepny do podłoży szklanych i ceramicznych. Uszczelnienie Silikonem do szkła KA12 jest odporne na działanie wysokich i niskich temperatur, co gwarantuje wieloletnią trwałość uszczelnienia.

Zastosowanie:

Przeznaczony jest do klejenia akwariów, szklenia okien, witryn sklepowych, inspektów ogrodniczych.

Odporność termiczna: -50°C do 180°C.

Temperatura stosowania: 4°C do 40°C.

Opakowania:

kartusze 300 ml

kolorystyka

bezbarwny,

czarny,

niebieski *

żółty *

czerwony *

*) na zamówienie

Cechy:

wodoszczelny

mocno-wiążący

szybko się utwardza

bezpieczny dla organizmów żywych

nie zawiera rozpuszczalników organicznych

odporny na promienie UV i zmiany temperatury

Szklarstwo > Silikony i akryle > Silikon do akwariów KA12 300 ml nr kat. KA12

Silikon do akwariów KA12 300 ml nr kat. KA12

odporny na starzenie (nie odbarwia się, nie kurczy, nie pęka)

Zastosowanie:

uszczelnianie i klejenie akwariów oraz terrariów

uszczelnianie okien

szklenie lad, witryn, szklarni

uszczelnianie kolektorów słonecznych

uszczelnianie złącz szklanych

dane techniczne:

konsystencja: pasta

system utwardzania: octanowy

kolor: bezbarwny

ciężar właściwy: 1,03 + 0,02 g/cm³

twardość shore A: 25

moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,49 MPa (ISO 8339)

wydłużanie przy zerwaniu: 115 % (ISO 8339)

naprężenie przy zerwaniu: 0,55 MPa (ISO 8339)

zalecana temperatura stosowania: od +4°C do +40°C
(tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)

odporność temperaturowa: od -50°C do +180°C

przystosowanie do ruchu: 20%

powrót elastyczne (ISO 7389): > 90%

zmniejszenie objętości po utwardzeniu (ISO 10563): < 2%

czas obróbki: 10 - 20 min

tempo utwardzania: 3,0 mm/24h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza)

Cena : 18,14zł z VAT (14,75zł bez VAT)

Szklarstwo > Silikony i akryle > Silikon do akwariów KA12 300 ml nr kat. KA12

Silikon do akwariów KA12 300 ml nr kat. KA12

Options available for Silikon do akwariów KA12 300 ml nr kat. KA12 :

silikon

czarny

bezbarwny

Dostępność: Produkt został dodany do katalogu:sobota, 15 sierpień 2009